BC160XL
CIPPATRICE

DESIGN COMPATTO. Grazie al peso del veicolo trainante di 750 kg e ad una lunghezza di trasporto di 276,1 cm, il modello compatto BC160XL è adatto ad operazioni in cantieri piccoli, essendo comunque in grado di trattare materiale di grandi dimensioni. La tramoggia di scarico si piega facilmente da un'altezza di lavoro di 240 cm a 193 cm per il trasporto e lo stoccaggio.

PIATTAFORMA ROTANTE 360°. Permette di ruotare il sistema di alimentazione della cippatrice in modo da fronteggiare il luogo il cui si trova il materiale al fine di facilitarne l'entrata e aumenta notevolmente la sicurezza durante le operazioni sul ciglio della strada tenendo l'operatore lontano dal traffico.

RULLI DI ALIMENTAZIONE ORIZZONTALI COMBINATI. Due rulli di alimentazione orizzontali migliorano la performance della macchina prendendo il materiale ed immettendolo nel disco; aiutano inoltre a frantumare i rami laterali.

AutoFeed II®

SISTEMA DI CONTROLLO AUTOFEED II®. Il sistema AutoFeed II monitora il numero di giri del motore (giri/min), arrestando automaticamente i rulli di alimentazione per aumentare la produttività.

BARRE DI ARRESTO ALIMENTAZIONE INFERIORI/LATERALI. Il sistema barre di arresto dell'alimentazione inferiori/laterali è installato in modo strategico al fine di permettere all'operatore di raggiungere la barra e arrestare il meccanismo di alimentazione intenzionalmente o automaticamente in situazioni di emergenza.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AD ELEVATA CAPACITÀ. Il modello BC160XL ha un'apertura di alimentazione di 16 cm x 20 cm per aiutare ad aumentare la produttività riducendo la necessità di tagliare il materiale prima di immetterlo nella cippatrice.

BC160XL CIPPATRICE

PESI E DIMENSIONI GENERALI

Peso: 750 kg

Peso (al rimorchio): 46 kg

Lunghezza (trasporto): 276,1 cm

Larghezza: 154,9 cm

Altezza (trasporto): 247,9 cm

Larghezza bocca di alimentazione: 19,8 cm

Altezza bocca di alimentazione: 16 cm

MOTORE

Marca e modello: Kohler KDW1003

Tipo di carburante: Diesel

Potenza lorda: 26 hp (19,4 kW)

Coppia max: 59 Nm

Numero di cilindri: 3

Metodo di raffreddamento: Miscela acqua/refrigerante

Potenza sonora: 121 dB(a)

CAPACITÀ DEL FLUIDO

Serbatoio del carburante: 18 L

Serbatoio idraulico: 18 L

SISTEMA DI SCARICO

Altezza della tramoggia: 247,9 cm

SISTEMA DI TAGLIO A DISCO

Peso: 86 kg

Larghezza: 59,9 cm

Diametro: 59,9 cm

Velocità: 1.800 giri/min

Lame: 3 lame in acciaio per cippatura A8

Blocco di sicurezza: a 2 posizioni

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

N° rulli di alimentazione: 2

Diametro dei rulli di alimentazione: 20,1 cm

Orientamento: Orizzontale

Forza di serraggio: 300,2 kg

Distanza dal disco: 4,1 cm

PIANO DI ALIMENTAZIONE

Larghezza: 106,9 cm

Distanza dal rullo di alimentazione centrale all'estremità del piano: 154,9 cm

Distanza dal piano a terra: 77 cm

TELAIO

Cerchio ruota: conforme a CE 12V

Asse/sospensioni: Alko Euro +900, supporto singolo antivibrante in gomma

Freno di accoppiamento: Tamburo

NOTE:

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo. La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. La disponibilità dei modelli è limitata a certe aree geografiche. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina. Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan "Equipped to Do More" e AutoFeed II sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Kohler è un marchio dell'azienda Kohler Co. © 2016 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.

Vermeer

EQUIPPED TO DO MORE.