

SC40TX FRESACEPPI



LA PRIMA SUL MERCATO. Raggiungi e taglia il ceppo successivo dalla piattaforma che permette all'operatore di guidare stando in piedi. Questo modello è il primo sul mercato ad offrire maggiore velocità e migliore manovrabilità rispetto ai tradizionali modelli semoventi.



SCEGLI LA VISUALE MIGLIORE. La postazione laterale dell'operatore offre la possibilità di selezionare l'angolo migliore dal quale vedere la fresaceppi nel corso delle operazioni e fornisce tutti le funzioni di controllo del disco di taglio e dell'avanzamento nel terreno della macchina in avanti e all'indietro.



PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA. Il disco di taglio è dotato della tecnologia proprietaria Vermeer Pow-R™, che aiuta a ridurre il rimbalzo durante il taglio, aumenta la protezione delle tasche dei denti di taglio e diminuisce la perdita di potenza dovuta al ricircolo di trucioli.



FUNZIONAMENTO REGOLARE. L'esclusivo sistema di controllo SmartSweep™ monitora il carico del motore e fornisce un feedback continuo che risulta in una più facile e costante velocità di oscillazione del disco di taglio.



SISTEMA ALL-TERRAIN. Un carrello a cingoli controrotanti migliora la manovrabilità, semplificando il riposizionamento durante il taglio di un ceppo. I cingoli permettono una stabilità ottimale della macchina, dando la possibilità di lavorare anche in condizioni del terreno sfavorevoli.



MASSIMA POTENZA SUL CEPPO. Un motore diesel T4 Final da 40 hp (29,8 kW) fornisce un'elevata potenza e utilizza un sistema di post-trattamento DOC (Diesel Oxidation Catalyst - Catalizzatore di ossidazione diesel), che permette di ridurre la manutenzione nonché i costi operativi.



VERMEER.COM



EQUIPPED TO
DO MORE.

SC40TX FRESACEPPI

GENERALE

Lunghezza: 330,2 cm

Larghezza: 90,2 cm

Altezza: 143,5 cm

Peso: 1.338,1 kg

Tipo: Cingolo semovente

Velocità di avanzamento nel terreno: Intervallo basso 0-54 m/min; intervallo alto 0-90 m/min

Pressione al suolo: 35,9 kPa

MOTORE

Marca/Modello: Kohler KDI1903TCR Tier 4 Final

Potenza lorda: 40 hp (29,8 kW)

Coppia (max): 180,3 Nm

Tipo di carburante: Diesel a tenore di zolfo ultra basso

Mezzo di raffreddamento: Liquido

DIMENSIONI DI TAGLIO

Capacità di taglio lineare: 127 cm

Profondità di taglio del disco sopra il suolo: 61 cm

Profondità di taglio del disco sotto il suolo: 40,6 cm

DISCO DI TAGLIO

Diametro del disco di taglio (senza denti): 45,7 cm

Spessore del disco di taglio: 1,3 cm con lamine Pow-R™

Tipo di denti: Sistema di taglio Yellow Jacket™

Numero di denti: 20

Tipo di trasmissione del disco di taglio: Motore idraulico montato direttamente su una scatola del cambio di 90 gradi

Capacità di contenimento del cippato: 0,1 m cubo

Sistema di controllo di flusso: Sistema di controllo SmartSweep

CAPACITÀ/DATI ELETTRICI

Serbatoio del carburante: 54,9 L

Serbatoio idraulico: 71,9 L

Flusso di pompa a giri/min max: 92,7 L/min

Sistema elettrico: 12 Volt: Gruppo batteria 31 950 CCA

OPZIONI

Garanzia estesa

Vernice speciale

Manutenzione programmata

Programma di protezione materiale Vermeer Confidence Plus®

NOTE:

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo.

La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina.

Vermeer, il logo Vermeer, lo slogan "Equipped to Do More", Pow-R e SmartSweep sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

© 2015 Vermeer Corporation. Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.

