

T1155III TRENCHER



SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO TEC® PLUS. Il sistema operativo comunica con moduli di controllo multipli posizionati su tutta la macchina, consentendo la raccolta in tempo reale dei dati sul suo rendimento e capacità avanzate di risoluzione guasti.



MOTORE ROTARY POWER. Un motore di comando rotante Rotary Power e un albero con millerighe producono una velocità più bassa e una coppia più alta, fornendo quindi una maggiore penetrazione nel terreno e una minore usura della catena per ottenere migliori risultati di produzione.



CABINA ROPM SOPRAELEVATA. La cabina sopraelevata con modulo di protezione dal ribaltamento trasversale (ROPM, RollOver Protective Module) è dotata di vetri LEXAN®, aria filtrata e pressurizzata, riscaldamento e aria condizionata. La posizione privilegiata della cabina permette una visuale virtualmente illimitata del braccio, dello scavo e del nastro trasportatore.



MARCHIO DI QUALITÀ. Rilassati con la consapevolezza che il tuo investimento è protetto e che l'intero sistema idrostatico a circuito chiuso è coperto da un programma di assistenza estesa di 3 anni/3.000 ore o di 5 anni/5.000 ore.



ACCESSORIO DI FRESA DA SUPERFICIE TERRAIN LEVELER®. Il T1155III ha un'opzione per l'attrezzo accessorio Terrain Leveler con trasmissione a catena, adatta ad applicazioni relative a scavi di grandi rocce incluse l'estrazione in superficie, la rimozione del terreno di copertura, la preparazione del sito dei lavori e la demolizione di strade.



OPZIONI RELATIVE AL PONTE SEZIONATO. In aggiunta ai bracci di scavo sezionati, il ponte sezionato può essere regolato per ottenere diverse profondità di scavo.

T1155III TRENCHER

DIMENSIONI GENERALI

Angolo di attacco: 16°

Altezza: 3,7 m

Range di lunghezza: 11,4 m - 13,8 m

Range di peso (motrice e braccio di scavo): 67.131,7 kg – 77.110,7 kg

Larghezza: 3 m

MOTORE

Marca e modello: Caterpillar C15 ACERT

Potenza lorda: 540 hp (403 kW)

Giri/min motore: 2.100

Consumo carburante a pieno carico: 109,4 L/ora

CINGOLI

Pressione al suolo: 89,6 kPa – 119,3 kPa

Cingolo inclinabile con sistema Auto Level disponibile: No

Lunghezza del cingolo: 4,5 m

Tipo di ammortizzatore del cingolo: Rivestimento singolo, doppio o triplo

Larghezza dell'ammortizzatore del cingolo: 66 cm, 71,1 cm o 76,2 cm

Dimensione del cingolo: Escavatore CAT 350

Massima velocità di spostamento: 44,2 m/min

Freni di servizio: Idrostatici

NASTRO CONVOGLIATORE

Larghezza del nastro: 76,2 cm

Velocità max. del nastro convogliatore: 326,1 m/min

Tipo di nastro trasportatore: Con sporgenze o a pettine

Lunghezza del nastro trasportatore: 4,3 m o 5,8 m

Possibilità di spostamento del nastro trasportatore: Sì

Distanza di spostamento del nastro trasportatore: 165,1 cm o 317,5 cm

Tipo di nastro trasportatore: Curvo

Direzione di scarico: Destra o sinistra

Altezza di scarico: 182,9 cm o 218,4 cm

CABINA

Condizionatore/sistema di riscaldamento: Sì

Sedili con sospensioni pneumatiche: Sì

Stereo AM/FM con canale delle previsioni del tempo: Sì

Sopraelevazione: Sì

Sistema ad aria pressurizzata/filtrata: Sì

Modulo di protezione in caso di ribaltamento: Sì

Struttura di protezione contro la caduta di oggetti livello II (FOPS): Sì

ACCESSORIO TRENCHER – BRACCIO DI SCAVO

Opzioni profondità di scavo: 2,4 m, 3 m, 3,7 m, 4,3 m o 4,9 m

Rulli superiori del braccio: Sì

Velocità catena (range): 93,3 m/min – 150 m/min

Larghezza di taglio (range): 71,1 cm - 106,7 cm

Diametro dell'estremità di rinvio: 127 cm

ACCESSORIO TERRAIN LEVELER CON TRASMISSIONE A CATENA

Peso (motrice e accessorio TL): 90.718,5 kg

Profondità massima di scavo: 63,5 cm

Larghezza di scavo: 335,3 cm

Inclinazione del tamburo disponibile: Sì, +/- 5 gradi

Velocità massima tamburo giri/min: 36

Laser e GPS: Sì

Dimensione della catena di taglio: 5501

OPZIONI

Accessorio Terrain Leveler

Comando a distanza

Vermeer Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche nella progettazione, nel design e nelle specifiche, aggiungere elementi di miglioramento o interrompere la produzione in qualsiasi momento senza notifica preliminare, né obblighi di alcun tipo.

La dotazione indicata è a puro scopo illustrativo e può presentare accessori o componenti opzionali. Si prega di contattare il proprio rivenditore locale Vermeer per maggiori informazioni o specifiche sulla macchina.

Vermeer, il logo Vermeer e lo slogan "Equipped to Do More", Terrain Leveler e TEC sono marchi dell'azienda di produzione Vermeer, registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. © 2014 Vermeer Corporation.

Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A. Si prega di riciclare.

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.